

## EL TODOTERRENO INTELIGENTE PARA COLOR EN A3

La TASKalfa 552ci es un dispositivo multifuncional altamente productivo con una calidad de impresión muy elevada. La plataforma de desarrollo de software HyPAS permite a la TASKalfa 552ci trabajar de forma eficiente, tanto con aplicaciones integradas en el dispositivo, como con las basadas en web. Además, dispone de múltiples opciones para el manejo de papel, lo que garantiza que cada equipo satisfaga sus necesidades.

- Hasta 50 páginas por minuto A4 en color y 55 en B/N
- 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- Impresión a doble cara de serie
- Fax dual e internet fax opcionales
- Alimentador de documentos a elegir, de una sola pasada o recirculante
- Panel táctil a color
- Nuevo tóner original de Kyocera y tecnología de color
- Componentes de larga duración
- Nuevo diseño universal

Finalizador opcional de 3.000 hojas, para un acabado verdaderamente profesional.



Los depósitos de papel opcionales amplían la capacidad de papel hasta 4.100 hojas, para una impresión sin interrupciones.



# TASKalfa 552ci MULTIFUNCIONAL COLOR A3



La TASKalfa 552ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 552ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el Medio Ambiente.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Láser, color

### Velocidad

Máx. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en color  
Máx. 55/28 páginas por minuto A4/A3 en B/N

### Resolución:

600 x 600 ppp  
Tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 57,5 segundos o menos desde encendido

### Tiempo de primera página

Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N  
Aprox. 6,1 segundos o menos en color

### Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 605 mm x 680 mm x 745 mm

**Peso:** Unidad principal: Aprox. 106 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

Imprimiendo: 1.360 W

### Certificación:

GS, TÜV, CE  
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales

### Capacidad de papel

Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R;  
Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R;  
Capacidad máx. con opciones: 4.100 hojas

**Dúplex:** Dúplex de serie, A3-A5, 60-220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 250 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Procesador:** PowerPC 750 GL / 750 MHz

**Memoria:** 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

### Interfaces

#### Interfaz estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranura CF y ranura USB

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

### Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) generados con Prescribe. Fuentes descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

**Funciones de impresora:** Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1-999

**Memoria:** 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

**Zoom:** 25-400% in 1% steps

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E

### Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librito, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

**Modo exposición:** Automático, manual: 7 ó 13 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

## FUNCIONES DE ESCÁNER

### Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

**Velocidad:** 100 ipm en B/N y color (A4, 300 ppp, dúplex, DP-760(B))

### Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

**Tamaño máximo:** A3

**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Interfaz:** 10/100Base-TX

**Protocolo de red:** TCP/IP

### Formato de imagen

PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 2 segundos (JBIG)

### Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

**Tamaño máximo del original:** A3

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Estándar 12 MB, máx. 120 MB

### Funciones de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

## CONSUMIBLES

### Tóner TK-855K

Tóner negro para 25.000 páginas A4 al 5% de cobertura

### Tóner TK-855C, TK-855M, TK-855Y

Tóner Cian, Magenta, Amarillo para 18.000 páginas A4 al 5% de cobertura

## OPCIONES

### Fax system (SJC)

### Internet Fax Kit (A)

### Manejo de papel

**DP-750 (B) Alimentador de documentos** (doble cara recirculante), máx. 100 hojas, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, folio

**DP-760 (B) Alimentador de documentos** (doble cara de una sola pasada), máx. 100 hojas, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

### PF-720 (B) Depósito de papel

Máx. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

### PF-760 (B) Depósito de papel

Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

### DT-710 Bandeja de documentos

### DF-760 (B)\* Finalizador de documentos + AK-720

Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60-2200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5  
Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R  
Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4  
Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

### DF-780 (B)\*\* Finalizador de documentos

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-105 g/m<sup>2</sup>, 3 posiciones

Grapado de hasta 50 hojas A4 o 20 hojas A3

### PH-5C Kit perforador para DF-760 (B)

2/4 agujeros, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

### MT-720 (B) Buzón departamental para DF-760 (B)

7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

### BF-720 Kit plegador para DF-760 (B)

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librito 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, cubierta 60-220 g/m<sup>2</sup> (a una cara)

### JS-720 (B) Separador de trabajos

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R (60-220 g/m<sup>2</sup> al finalizador)

\* Para el uso del finalizador DF-760 (B) es necesario el adaptador AK-720 y el separador de trabajos JS-720 (B)

\*\* Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el separador de trabajos JS-720 (B)

### Memoria

#### Tarjeta CompactFlash\*

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

### Memoria de fax

MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

### Seguridad

#### Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

#### Printed Document Guard Kit (A)

### Interfaces opcionales

PS159: LAN Inalámbrico (802.11b/g)

#### PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS1129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

### Otros

#### Tapa pantalla (E)

CB-5000: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.