

## EL EQUIPO COMPACTO PROFESIONAL PARA SU OFICINA

Las nuevas TASKalfa 181 y 221 son dispositivos multifuncionales de gran flexibilidad para todos los documentos hasta A3. Con una resolución de imagen de 600 ppp y una escala de grises de 256 tonos, la calidad de la imagen es excelente. Añade de forma opcional el escáner y el fax para una mayor flexibilidad en sus funciones o un depósito de papel adicional para una mayor comodidad con grandes volúmenes de trabajo. Sean cuales sean sus necesidades, la flexibilidad, diseño compacto y manejo fácil de las TASKalfa 181 y 221 les hacen la elección perfecta para su oficina.

- Hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto
- El tiempo de la primera copia es 5,7 segundos o menos
- Función de impresión de red, de serie
- Unidad dúplex opcional para disminuir los gastos de impresión
- Escáner y fax opcional
- Alimentador de documentos de doble cara de 50 hojas opcional
- Tecnología láser de 600ppp, con una escala de grises de 256 tonos que logra textos nítidos y fotos realistas
- TASKalfa 181: capacidad de papel de 400 hojas (ampliable a 1.300 hojas), TASKalfa 221: capacidad de papel de 700 hojas (ampliable a 1.300 hojas)
- Componentes de larga duración para proporcionar una excepcional eficacia y fiabilidad



Con capacidad de 400 y 700 hojas, respectivamente, ambos equipos pueden ampliar su capacidad de papel hasta 1.300 hojas.



# TASKalfa 181/221

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



Las TASKalfa 181/221 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para satisfacer las necesidades más exigentes de entornos de oficina con gran volumen de trabajo. Estos dispositivos cuentan con ciclos de mantenimiento largos que garantizan unos bajos costes operativos y una alta productividad – a la vez que minimizan el impacto medioambiental.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Laser, Mono componente

**Tipo:** Sobremesa

### Velocidad

TASKalfa 180: Max.18/8 páginas por minuto A4/A3

TASKalfa 220: Max. 22/10 páginas por minuto A4/A3

### Resolución

600 x 600 ppp, 256 tonos de escala de grises (escaneo/copia), fast 1.200ppp (1.800ppp x 600ppp), 2.400 x 600 ppp con KIR (impresión)

### Tiempo de calentamiento

17,2 segundos o menos, desde el encendido

**Tiempo de primera copia:** 5,7 segundos o menos

### Dimensiones (An x P x Al)

TASKalfa 181: 568 x 594 x 502 mm

TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

### Peso

TASKalfa 181: aprox. 34 kg

TASKalfa 221: aprox. 40 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

TASKalfa 181: Imprimiendo: 421 W – En espera: 63 W –

En ahorro de energía: 6,2 W

TASKalfa 221: Imprimiendo: 450 W – En espera: 63 W –

En ahorro de energía: 6,2 W

### Ruido (ISO 7779/9296)

Copiando: 65,3/66,7 dB(A)

En espera: 40 dB(A)

### Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

### Capacidad de entrada

TASKalfa 181: depósito universal de 300 hojas.

TASKalfa 221: 2 depósitos universales de 300 hojas de

64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Carta, Legal, Folio.

Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Carta, Legal, Folio, Personalizado (98 x 148 mm a 297 x 432 mm).

Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas (4 depósitos de papel).

**Capacidad de salida:** 50 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE IMPRESIÓN

**Procesador:** PowerPC 440/500 MHz

**Memoria:** 128 MB, máx. 1.152 MB (1 puerto adicional para 1GB) + disco duro

### Interfaces

#### Interface estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, ranura opcional KUIO LV, ranura opcional CF

#### Múltiple conexión de interface (MIC)

MIC permite transferir datos simultáneamente hasta 3 interfaces, con impresoras virtuales para cada uno de los interfaces

## Emulaciones

PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con Automatic Emulation Sensing (AES) KC-GL, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630

## Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición.

**Lenguaje del controlador:** PRESCRIBE IIe

## Fuentes

80 fuentes de salida (PCL), 136 fuentes de salida (KPDL3), 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión y dos códigos de barras bidimensionales (PDF-417)

## Funciones de impresión

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos con disco duro e impresión directa de PDF

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máximo del original:** A3

**Copiado continuo:** 1–999

**Memoria:** 64 MB, máx. 192 MB (1 puerto adicional de 128 MB)

**Zoom:** 25–400 % en incrementos del 1%

**Porcentaje de reducción/ampliación:** 5R / 5E

**Modo exposición:** Automático, manual: 7 pasos

**Ajustes de imagen:** Texto + foto, texto, foto

## Funciones digitales

Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación electrónica por rotación\*, selección automática del papel, copia en dúplex\*\*, grapado\*\*\*, N-up (combinación de copias, 2 en 1 y 4 en 1), borrado de bordes, desplazamiento de márgenes, separación de páginas, modo ECOcopy, programas, códigos ID (100)

\*Sólo con TASKalfa 181: se requiere depósito de papel adicional PF-420

\*\*Requiere unidad dúplex adicional DU-420

\*\*\*Requiere finalizador de documentos adicional DF-420

## FUNCIONES DE ESCÁNER (opcional)

**Funcionalidad:** Escaneo a PC, escaneo a e-mail, red TWAIN

**Velocidad:** Máx. 22 originales por minuto (600 ppp/A4)

**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto y OCR

**Tamaño máx.:** A3

**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp (256 tonos en escala grises)

**Interface:** 10/100Base-TX

**Protocolo de red:** TCP/IP

**Formato de imagen:** TIFF, PDF

## Software suministrado

Función de escaneo a carpeta, agenda de direcciones, editor de direcciones, fuente TWAIN, escaneo a Mac.

## FUNCIONES DE FAX (opcional)\*

\*Requiere de alimentador de documentos DP-420

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad de módem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos o menos (JBIG)

**Densidad de escaneo:** Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm. Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm. Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm. Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (con memoria opcional), medio tono

**Tamaño máximo del original:** A3

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

## Memoria de recepción

4MB Bitmap (máx. 8MB), 4MB Imágenes (máx. 32 MB)

## Funciones de fax

Fax de red\*, transmisión rotativa, recepción de faxes en dúplex, confidencial, sondeo de envío y recepción, transmisión y recepción, recepción N-up, buzón de documentos, diagnóstico remoto.

\*Se requiere sistema de escáner opcional (F) B

## Software suministrado

Agenda y editor de direcciones para fax

## CONSUMIBLES

### Tóner TK-435

Tóner microfino para 15.000 páginas con cobertura del 6% para A4. La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas con una cobertura del 6% para A4

## OPCIONES

### Scan System (F)B, Fax System (R)

#### Manejo de papel

**Alimentador de documentos a doble cara DP-420:**

Escaneo de 50 hojas, escaneo en dúplex, 45–160g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**Depósito de papel PF-420:** 300 hojas, 64–105 g/m<sup>2</sup>,

A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**Unidad dúplex DU-420:** 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**Separador de documentos JS-420:** 100 hojas,

45–160 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R

**Finalizador de documentos DF-420:** 500 hojas, 60–105 g/m<sup>2</sup>, A3–B5, Folio, Ledger-Statement-R, grapado (30 hojas), 1 posición

#### Memoria

**Memoria de copia**

**Memoria DIMM**

Memoria 32 MB, 64 MB y 128 MB (máx. 192 MB)

**Memoria de impresión**

**Memoria DIMM:** Memoria de 128 MB, 256 MB, 512 MB y 1.024 MB (máx. 1.152 MB)

**Tarjeta CompactFlash®:** 1 ranura (hasta 4 GB) para formularios, fuentes, logos, macros

**Disco duro HD-5A:** 40 GB para formularios, fuentes, etc. y eMPS

**Memoria de fax**

**MM-13-32:** Bitmap (4 MB) y memoria de imagen (28 MB)

#### Interface opcional

**Tarjeta de red IB-23:** 10Base-T/100Base-TX

**PS159:** LAN Inalámbrica (802.11b/g)

**Gigabit Ethernet PS1109:** 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**Fibra óptica PS129:** 100BaseSX (SC)

**Fibra óptica gigabit PS1129:** 1000BaseSX (SC)

#### Otros

**Tapa pantalla (E)**

**Mesas:**

CB-221 (mesa alta)

CB-225 (mesa baja)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.