

# KM-8030

► print ► copy ► scan ► fax

## ALTA PRODUCTIVIDAD A BAJO COSTE



- 80 páginas por minuto en A4  
41 páginas por minuto en A3
- Primera copia en 2,9 segundos
- Alimentador con lector de doble cara simultáneo de hasta 200 hojas
- Capacidad de papel de hasta 8.100 hojas
- Múltiples opciones de finalizado
- Componentes de larga duración
- Pantalla táctil fácil de usar

El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Incremente el rendimiento de su oficina con la KM-8030, un completo equipo de Kyocera, ideal para aumentar la eficiencia y productividad de cualquier grupo de trabajo. Además, el sistema modular de finalización de trabajos, le ofrece completa flexibilidad para ajustarse a la perfección a todas las necesidades de su departamento.

Gracias a la tecnología de impresión Kyocera y los componentes de larga duración, se ha reducido considerablemente el coste de propiedad (TCO) y podrá ahorrar un tiempo muy valioso. No lo dude más y dejese ayudar por este equipo para rentabilizar su trabajo.

 **KYOCERA**

# KM-8030

## Multifuncional monocromo A3

La KM-8030 utiliza componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable. El sistema ha sido diseñado para soportar largos intervalos de mantenimiento y muestra de ello es el tambor de silicio amorfo que tiene una duración de 4.800.000 copias. Así la KM-8030 mantiene bajos los costes de mantenimiento y alta la productividad al mismo tiempo que es extremadamente respetuosa con el medio ambiente.

### Plataforma integrada

La KM-8030 ofrece avanzadas soluciones de conectividad y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript, desde la más pequeña impresora hasta el equipo multifunción más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.

### GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Mita Laser, Mono componente  
**Tipo:** Consola  
**Velocidad:** Máx. 80 pág. A4 por minuto  
41 pág. A3 por minuto  
**Resolución:** Copia/Impresión: 1.200 dpi (1.800 x 600)  
Escáner: 600 x 600 dpi, 256 tonos de gris  
**Tiempo de 1ª copia:** 2,9 segundos o menos  
**Tiempo calentamiento:** 30 segundos o menos  
**Volumen de trabajo:** 400.000 pág. por mes  
**Fuente de alimentación:** AC 220-240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** En espera: 395w  
**Ruido (ISO7779):** Copiando/Impriendo: 75 dB(A), en espera: 58 dB(A), en reposo: Inapreciable  
**Dimensiones (An x P x Al):** 680 x 783 x 1.190 mm  
**Peso:** Aprox. 188 kg  
**Certificación:** TÜV/GS, CE  
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

### MANIPULACION DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de papel:** 2 depósitos x 500 hojas, 60-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, Folio, Depósito de 3.000 hojas, 60-160 g/m<sup>2</sup>, Bypass de 100 hojas 45-200 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3, Folio, sobres.  
**Capacidad máxima:** 8.100 hojas  
**Capacidad de salida:** 250 hojas

### FUNCIONES DE COPIADO

**Tamaño máx. del original:** A3  
**Copiado continuo:** 1-9.999  
**Memoria:** 128 MB estándar, + 40 GB HDD  
**Zoom:** 25% - 400% en incrementos del 1%  
**Porcentajes de ampliación/reducción:** 22 reducción, 9 ampliación  
**Modo exposición:** Automático, Manual  
**Ajuste de imagen:** Texto + Foto, Texto, Foto  
**Funciones:** Modo ahorro de energía, Modo ECO, Dúplex (hasta 105 g/m<sup>2</sup>), Accesos directos (3), Clasificación electrónica y rotativa, Indicación del tiempo de trabajo, Elaboración de trabajos, Interrupción de copia, Modo lotes, Reserva de trabajos, Códigos ID (1.000), Numeración de páginas, Marcas de agua, Modo librillo, Marcas de agua, Buzón de datos compartidos, Buzón de impresión de sinergia.

### PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página y el lenguaje de control de Kyocera Mita PRESCRIBE IIe pueden crearse gráficos, logos y formularios estándar en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión, recuperándose solo cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

### Fuentes y códigos de barras

Las 136 fuentes PostScript escalables proporcionan gran flexibilidad para todas las aplicaciones. 45 códigos de barras integrados incluyendo generación automática del código de control, impresos en la posición, alineación y tamaños deseados.

### Tarjeta CompactFlash®

La tarjeta CompactFlash® ofrece abundante espacio de almacenamiento para tipografías, logos, formularios estándar y firmas así como API individuales o macros PRESCRIBE.

### FUNCIONES DE IMPRESORA (opcional)

**Procesador:** Power PC 750FX / 600 MHz  
**Memoria:** estándar 64 MB + ECOMemory, Max. 576 MB, 2 ranuras adicionales (32, 64, 128, 256 MB)  
Una ranura para CompactFlash.  
**Emulaciones:** PCL6 incl. P/L, KPDL3 (PostScript3 compatible) con detección automática de emulación (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL (HP 7550 A)  
**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIe  
**Fuentes:** 80 fuentes escalables (PCL6), 1 fuente Bitmap, 136 fuentes escalables (KPDL3), 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417)  
**Funciones:** eMPS para copia rápida, Revisar y retener, Impresión confidencial, Almacenamiento y Gestión de trabajos con el Disco Duro

### INTERFACES

**Interface estándar:** Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE1284), USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, RS232 (serie), 2 ranuras KUIOLV para tarjetas de red  
**Interface de conexión Múltiple (MIC):** permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 5 interfaces, manteniendo cada una su propia impresora virtual.

### FUNCIONES DE ESCANER (opcional)

**Funcionalidad:** escaneo a PC, escaneo a e-mail, TWAIN de red  
**Velocidad:** 80 originales por minuto (600 ppp/A4)  
**Tamaño máximo de escaneo:** A3  
**Resolución:** 600, 400, 300, 200 ppp (256 escalas de grises)  
**Interface:** 10/100Base-TX  
**Protocolo de Red:** TCP/IP  
**Formato de imagen:** TIFF, PDF  
**Software suministrado:** DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort 8.2

### Data Security Kit (opcional)

**Funcionalidad:** Borrado seguro de los datos del disco duro.

### KM-NET Viewer

El KM-NET VIEWER permite la monitorización y el control completo de las impresoras ECO-Laser y las copiatoras digitales de Kyocera Mita desde cualquier ordenador, ofreciendo con ello una administración ideal para las redes. Además de todo esto, soporta el protocolo estandarizado SNMP. La configuración de todos los dispositivos de impresión conectados en red pueden visualizarse cómodamente desde cualquier Windows PC. El KM-NET Viewer también actúa como un valioso sistema de aviso a tiempo real, ya que envía e-mails al usuario/administrador.

### Disco duro

El disco duro opcional ofrece la más avanzada tecnología de gestión de documentos. A la vez, permite la gestión de datos de impresión para repetir trabajos impresos, imprimir pruebas, protección de archivos para impresión confidencial o el almacenamiento de trabajos para su impresión posterior.

### OPCIONES

#### Printing System (V), Scan System (G)

**Manipulación de papel**  
**PF-650 Depósito de papel:** 4.000 hojas, 60-200g/m<sup>2</sup>, A-4  
**DF-650 Finalizador modular:** 3.000 hojas en la bandeja principal, 200 hojas en la bandeja secundaria, grapador (50 hojas-3 posiciones) 4 modos incl. en el grapador  
**MT-1 Buzón departamental:** 5 bandejas x 150 hojas, para DF-650  
**BF-1 Plegador:** Plegador de documentos, 16 hojas hasta 200g, sólo para DF-650.  
**PH-4C Perforador:** Unidad perforadora de 2/4 agujeros (opcional para DF-650)  
**Bandeja de salida:** Bandeja para la salida de documentos (obligatorio sin finalizador)

#### Memoria

**Memoria de impresora:** 2 ranuras para 32, 64, 128, 256 MB DIMM (máx. 576MB)  
**Tarjeta CompactFlash:** 1 ranura, (CF-Type2) para formularios, almacenamiento de macros y logotipos

### INTERFACE (opcionales)

**IB-21E Fast Ethernet:** 10/100Base-TX  
**SB-110FX Fibra Óptica:** 10/100Base-TX / 100Base-FX, FiberOptic  
**SB-140 Ethernet/Fast Ethernet:** 10Base-2/10/100Base-TX  
**SB-50 Fibra Óptica:** 10Base-FL, Fiberlink  
**SB-60 Token Ring:** TokenRing STP/UTP  
**SB-70 Ethernet inalámbrica:** Wireless LAN - IEEE 802.11b  
**SB-80 paralelo:** 2ª interface paralelo- IEEE 1284  
**IB-11 serie:** RS-232C interface serie (hasta 115.2 kbps)

### CONSUMIBLES

**Toner Kit:** Toner microfino para 47.000 páginas A4 con cobertura del 6%

