

## Destructoras Intimus Pro

# intimus<sup>®</sup> PRO

2009

MODELO

DESCRIPCIÓN

### D50SC2 y CC3



Destructora de departamento, de diseño y tecnología alemana. **DSL:** Uso prolongado y sin problemas, detecta el volumen de papel que se introduce e informa de manera luminosa y por diferentes colores, evitando atascos y sobrecalentamiento. **i Control:** Todo bajo control con su sistema de transparencia absoluta, centro visual de información con una descripción detallada de todos los requisitos indispensables para una protección de datos impecable. **SilenTec:** Principio innovador de insonorización, con el conjinete sobre muelles y sin contacto con la carcasa, el resultado es un leve sonido agradable. **2x2:** Doble cabezal de corte para papel y para medios digitales y doble recipiente recogedor. **Ecologic:** Eficiencia energética con consumo cero en stand-by, función automática que se activa después de 30 minutos de inactividad. Puesta en marcha / paro, en proceso automático, mediante célula fotoeléctrica. Provisión de ruedas. Garantía de 20 años en el cabezal de corte, 2 años en la máquina.

### Características

Modelo	D50SC2	D50CC3
Tamaño de tiras / Corte cruzado mm	Tiras de 4 mm para papel y tiras de 6 mm para medios digitales.	Partículas de 4x28 mm para papel y tiras de 6 mm para medios digitales.
Rendimiento de corte 70g/m2* hojas	28	21
Rendimiento de corte 80g/m2* hojas	24	18
Nivel de seguridad DIN 32757-1 nivel	2	3
Ancho de trabajo mm	260	260
Velocidad de corte 70g/m2 ** m/sec. - hojas/min.	0,08 - 453	0,08 - 339
Velocidad de corte 80g/m2 ** m/sec. - hojas/min.	0,08 - 388	0,08 - 291
Recipiente recogedor / Volumen l	50	50
Nivel de ruido dB (A)	< 55	< 55
Consumo de potencia / Tensión nominal kW/voltios	0,8/230	0,8/230
Dimensiones An / Prof / Al aprox. cm	45 / 39 / 80	45 / 39 / 80
Peso aprox. kg	35	35
Mecanismo de corte insensible a los:		
Clips	SI	SI
CDs / DVDs	SI	SI
Disquetes de 3,5"	SI	SI
Tarjetas de crédito	SI	SI
Pasaportes	SI	SI



### Detalles técnicos

CONEXIÓN y DESCONEXIÓN automáticas mediante barrera fotoeléctrica	SI
Conexión manual / Interruptor multifuncional	SI
Indicación de la DISPOSICIÓN DE SERVICIO	SI
Indicador PUERTA ABIERTA / EXTRACCIÓN DEL RECIPIENTE	SI
Indicador RECIPIENTE RECOGEDOR LLENO	SI
Indicador RETENCIÓN DE PAPEL	SI
Indicador AVISO DE LUBRICACIÓN	SI
TECLA DE INVERSIÓN en caso de retención de papel	SI
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO INVERSO/PARADA AUTOMÁTICA en caso de atasco de papel	SI
Máquina con ruedas	SI



El rendimiento de corte puede variar dependiendo \* según velocidad de las características del papel. Reducción del rendimiento en caso de voltaje inferior al indicado.