

## EL MULTIFUNCIONAL INTELIGENTE PARA SU OFICINA

Diseñada para integrarse fácilmente en su red empresarial, la TASKalfa 520i es la respuesta más flexible a todas las necesidades de su oficina. Tanto si imprime, copia, escanea o envía faxes, la intuitiva estructura de la pantalla táctil a color ofrece un control rápido y sencillo de todas las funciones. Una velocidad de impresión de hasta 52 ppm A4 y una velocidad de escaneo de hasta 60 ipm en color a 300 ppp, hacen de éste un dispositivo altamente productivo. Las mejoras en seguridad y las opciones de encriptación y autenticación de usuario satisfacen las demandas más exigentes.

- Hasta 52 páginas por minuto A4 en B/N
- 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara de serie
- Fax dual e internet fax opcionales
- Alimentador de documentos a elegir, de una sola pasada o recirculante
- Múltiples opciones de manejo de papel y finalizado
- Funciones de seguridad mejoradas
- Componentes de larga duración



Una intuitiva pantalla táctil a todo color hace de este multifuncional un dispositivo increíblemente fácil de manejar.



El finalizador grapador opcional puede incorporar un kit perforador, un kit plegador y un buzón departamental de 7 bandejas.



# TASKalfa 520i

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3



La TASKalfa 520i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 520i ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el Medio Ambiente.

## GENERAL

### Tecnología

Kyocera Láser, mono componente

### Velocidad

Máx. 52/26 páginas por minuto A4/A3

### Resolución

600 x 600 ppp

### Tiempo de calentamiento

Aprox. 30 segundos o menos desde encendido

### Tiempo de primera página

Aprox. 3,9 segundos o menos

### Dimensiones (An x P x Al)

Unidad principal: 599 mm x 646 mm x 745 mm

**Peso:** Unidad principal: Aprox. 85 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

### Consumo de energía

Imprimiendo: 1.060 W

En espera: 240 W

En ahorro de energía: 21 W

### Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 69 dB(A)

En espera: 52 dB(A)

### Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

### Capacidad de papel

Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R;

Depósito universal 2 x 500 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R;

Capacidad máx. con opciones 4.200 hojas

### Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>

### Capacidad de salida

Máx. 250 hojas cara abajo

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Procesador:** Power PC 750 FL-600 MHz

**Memoria:** 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

### Interfaces

#### Interfaz estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), ranura CF y ranura USB

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF

### Sistemas operativos

Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

## Fuentes / Códigos de barras

93 fuentes escalables (PCL6), o fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 2 tipos de códigos de barras de dos dimensiones (PDF-417)

## Funciones de impresora

Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1-999

**Memoria:** 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

**Zoom:** 25-400 % en incrementos del 1 %

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E

## Funciones digitales

Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, buzón de documentos de 160 GB, interrupción de copia, superposición de formularios

**Modo exposición:** Automático, manual: 7 ó 13 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

## FUNCIONES DE ESCÁNER

### Funcionalidad

Escaneo a PC, email, FTP (FTP vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB

### Velocidad

100 ipm B/N, 60 ipm color (A4, 300 ppp, dúplex, DP-760(B))

### Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

**Tamaño máximo:** A3

**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Interfaz:** 10Base-T/100Base-TX

**Protocolo de red:** TCP/IP

**Formato de imagen:** PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos o menos

### Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

**Tamaño máximo del original:** A3

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Estándar 12 MB, máx. 120 MB

### Funciones de fax

Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax

## CONSUMIBLES

### Tóner TK-725

Tóner microfino para 34.000 páginas al 6% de cobertura

## OPCIONES

### Fax system (S)

### Internet Fax Kit (A)

### Manejo de papel

**DP-750(B) Alimentador de documentos** (doble cara recirculante). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, folio

**DP-760(B) Alimentador de documentos** (doble cara de una sola pasada). Máx. 100 hojas, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

**PF-720(B) Depósito de papel**

Máx. 2 x 500 hojas, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

**PF-760(B) Depósito de papel**

Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**DT-710 Bandeja de documentos**

**DF-760(B)\* Finalizador de documentos + AK-700**

Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5

Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 45-163 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R

Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 45-163 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-B5

**DF-780(B)\* Finalizador de documentos + AK-700**

Máx. 1.000 hojas A4, A3-B5E, 64-128 g/m<sup>2</sup>, 3 posiciones

Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

**DF-720(B) Finalizador de documentos interno**

Máx. 500 hojas A4, A3-A5R, 60-80 g/m<sup>2</sup>, 1 posición grapado de hasta 30 hojas A4 ó 20 hojas A3

**PH-5C/PH-5D Kit perforador para DF-760(B)**

2-agujeros/4-agujeros, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-720(B) Buzón departamental para DF-760(B)**

7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**BF-720 Kit plegador para DF-760(B)**

Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librillo 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, cubierta 60-200 g/m<sup>2</sup> (a una cara)

**JS-700(B) Separador de trabajos**

Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*AK-700 riel para finalizador DF-760(B) y DF-780(B).

### Memoria

#### Tarjeta CompactFlash®

1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

### Memoria de fax

**MM-16-128:** Memoria de imagen (120 MB)

### Seguridad

#### Data Security Kit (E)

ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3

#### Printed Document Guard Kit (A)

### Interfaces opcionales

**PS159:** LAN inalámbrica (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibra Óptica:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Fibra Óptica Gigabit:** 1000BaseSX (SC)

### Otros

#### Tapa pantalla (E)

**CB-5000:** Mesa incluye soporte de pie con ruedas



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, [www.kyoceramita.es](http://www.kyoceramita.es), [info@kyoceramita.es](mailto:info@kyoceramita.es)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.